

FOOD EXTREME A

Aspiration et refoulement de tout produit alimentaire - Tuyau écrasable



Tuyau souple de qualité alimentaire pour aspirer et refouler tout produit et liquide alimentaire avec ou sans matière grasse (lait, sauces, crèmes ...).

Il supporte l'écrasement sans dommage.

Normes et Homologations : Union Européenne, règlements CE n° 1935/2004

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur : Caoutchouc NBR blanc, alimentaire agréé BGVV et FDA. Inodore et incolore, lisse, surface glacée MIROIR. Résistant aux détergents et désinfectants courants. Excellente résistance aux produits contenant un taux important de matières grasses, grâce à son tube intérieur en nitrile.

Renfort : Plis textiles synthétiques à haute résistance.

Revêtement extérieur : Chloroprène bleu, aspect toilé avec un marquage rouge longitudinal. Résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques, aux graisses animales et végétales.

Température : De -20° à 90°C, pointes à 110°C pour l'eau chaude et pointes à 130°C pour la vapeur.

Spécifications techniques :

Pression de service(Bar) : 10

Pression éclatement (Bar): 30

Longueur maximum (m) : 40

Diamètres	Rayon de Courbure (mm)	Poids (kg/m)	Tenue au vide (Bar)
19x29	120	0.47	-0.65
25x37	150	0.77	-0.65
38x56	230	1.93	-0.8
50x70	300	2.79	-0.65
65x89	460	4.16	-0.5
75x105	530	5.95	-0.5
100x132	700	8.16	-0.5

Raccords usuels (mâle ou femelle) :



Le montage côté tuyau pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner**. Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique**.

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.