



**Le Tuyau « EAU POTABLE »
pour le ferroviaire**

FLEXIPUR RAILWAY

Répond aux Normes de potabilité :

**UBA
Leitlinie**

**DVGW
W270**

EU10/2011

Répond aux Normes Ferroviaires Feu/Fumée :

**EN 45545-2
HL3 pour R22/R23**

Le tuyau est renforcé par des plis textiles haute Résistance. Il répond également aux Normes CE 1935/2004 et EC 1907/2006 (REACH)

Longueurs standards par 40 mètres ou 20 mètres ou montage des flexibles équipés de leurs raccords .

Température de fonctionnement entre -30°C et +90°C. (Stérilisation en circuit ouvert à +120°C pendant 30 minutes maximum).

Pression de service 15 bars / Pression d'éclatement 45 bars.

Le rayon de courbure est de 6 fois le diamètre intérieur sous 1 bar de pression.

Les tailles standards :

Diamètre Intérieur/Diamètre extérieur (en mm) :

- 6/15
- 8/17
- 10/19
- 13/22
- 19/28
- 25/34
- 32/41
- 38/48

Nous consulter pour d'autres diamètres.

Pour toutes demandes : devis@anfray.fr

www.anfray.fr

TÉL : +33 2 32 14 52 60 - devis@anfray.fr

ZI. PARC DU TALOU - RUE ANDRÉ VOISIN - 76200 DIEPPE - FRANCE