

# ALI BOAT SPL 10



**Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire**



**SANS PHTALATES**

Tuyau alimentaire spécialement conçu pour le chargement ou le déchargement de tous produits alimentaires gras ou non gras **sur les bateaux.**

## Caractéristiques techniques :

### Tube intérieur :

NBR blanc lisse conforme à la norme FDA et BFR.

### Renfort :

Nappes textiles + spirale acier noyée - existe aussi sans spire.

### Revêtement extérieur :

CR Noir, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

### Température :

De -40° à +90°C, stérilisation jusqu'à 130°C pendant ½ heure maximum.

## Spécifications techniques :

<b>Tenue en pression (bar)</b>	<b>: 10</b>
<b>Coefficient de sécurité</b>	<b>: 3</b>
<b>Dépression (bar)</b>	<b>: 800</b>
<b>Longueur maximum (m)</b>	<b>: 40 DN 102, 40 DN 152, 20 DN 203</b>

**Autres diamètres ou couleurs sur demande**

Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
102x124	700	6700
152x184	1200	1336
203x254	1600	1845

Raccords usuels\*( mâle ou femelle ) :



SMS, DIN, RJT



A BRIDES



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à 1/2 coquille, avec collier ou vulcanisé et protégé, les différents montages sont proposés en version standard.**

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.