

ASPI-DUNE C

Tuyau d'aspiration industrielle de produits abrasifs en vrac.



Ce tuyau est spécialement conçu pour les applications d'aspiration et de refoulement de produits abrasifs tels que, sable, gravats, poussières, copeaux, grenailles, etc... De part sa légèreté, c'est un tuyau extrêmement souple et maniable.

Exemples d'applications :

Aspiration centralisée, aspirateur industriel, camion de nettoyage industriel...

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

Mélange caoutchouc à base de NR/BR, lisse, anti-statique, ayant une excellente résistance à l'abrasion.

Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée dans la paroi.

Revêtement extérieur :

SBR noir, aspect toilé crénelé, résistant à l'abrasion et anti-statique.

Température :

De -30°C à + 70°C.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar) : 3

Coefficient de sécurité : 3



Tenue au vide (mmHg) : 800

Longueur maximum (m) : 40

Ø Diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/M)
51x67	120	1720
80x97	200	2720
90x107	240	3140
102x120	300	3750
127x146	440	4620
152x171	600	5550

Autres diamètres sur demande.

Raccords usuels* (mâle ou femelle) :



Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.