

FLEXILAIT



Tuyau de dernière génération pour la collecte de lait.

ECRASABLE

SANS PHTALATES



Tuyau de qualité alimentaire garanti sans phtalates, ni plastifiants, ni colorants. Sans aucune trace de particules animales, il respecte de façon optimale la qualité du lait. Plus léger et plus souple que les versions précédentes, il est spécialement conçu pour faciliter la manipulation pendant la collecte du lait. Il garde une grande flexibilité même à basse température.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

NR/NBR blanc lisse conforme à la norme Bfr (cat.2), FDA et à la D.M 21/03/73 & modification successives, offrant une très bonne résistance aux produits courants de nettoyage.

Renfort :

nappes textiles spéciales + spires synthétiques.

Revêtement extérieur :

Caoutchouc synthétique noir, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques, à l'abrasion et à l'ozone.

Température :

De -30° à +85°C, stérilisation vapeur 120°C pendant une ½ heure maximum.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar) : 6


Coefficient de sécurité : 3

Dépression (bar) : 0,9


Longueur maximum (m) : 40

| Ø diamètre | RC (mm) | Poids (Gr/m) |
|------------|---------|--------------|
| 50 x 64 | 150 | 1450 |
| 63,5 x 77 | 190 | 1750 |


Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles ou avec collier**.
Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique**.

(*) : tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.