

PHARMAFLON



Transferts des produits les plus purs.



Tuyau souple très robuste caractérisé par la nature de son tube intérieur en MFA blanc extrudé, glacé miroir, totalement **non adhérent et parfaitement imperméable**. Les flexibles « PHARMAFLON » sont conçus pour l'aspiration et le refoulement **des produits les plus purs et les plus délicats**.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

MFA (Ether de perfluoro méthyle vinyle). Résistant aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et désinfectants courants. Inodore et insipide.

Renfort :

Textiles synthétiques et spirales noyées.

Tube extérieur :

EPDM blanc avec marquage longitudinal vert. Résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux agents atmosphériques, aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et à tous les désinfectants courants.

Température :

De -30° à +170°C.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar)	: 10
Coefficient de sécurité	: 4
Tenue au vide (mmHg)	: 680
Longueur maximum (m)	: 20

Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
13 x 25	60	550
19 x 31	90	720
25 x 37	140	890
38 x 51	250	1470
51 x 66,5	300	2080

Autres diamètres réalisables jusqu'au 100 mm

Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner**.
Les différents montages sont proposés en **version standard ou aseptique**.

(*): tout autre type de raccord sur demande.