

DUNE

Tuyau de sablage



Tuyau spécialement conçu pour les applications de projection d'abrasifs tels que le sable, grenaille ...

Et pour la projection de béton ou guintage par voie sèche.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

Mélange caoutchouc à base de NR/BR, lisse, anti statique, ayant une excellente résistance à l'abrasion : 70 mm³ suivant DIN 53516.

Renfort :

2 à 4 nappes textiles suivant les diamètres.

Revêtement extérieur :

NR/SBR/BR noir, aspect toilé, résistant à l'abrasion et anti statique.

Température :

De -30°C à +70°C

Spécifications techniques :

Tenue en pression (Bar) : 10

Coefficient de sécurité : 3

Longueur maximum (m) : 40

Existe sur demande avec pression de service de 15 bars

dans d'autres couleurs et diamètres

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr / m)
19x33	190	790
25x38	250	990
32x48	320	1430
32x52	320	1740
38x58	380	1980
40x60	400	2000
50x70	500	2200
60x80	600	2890
65x85	650	3120

Raccords usuels * (mâle ou femelle) :

Raccords usuels pour les tuyaux de sablage

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.