

Notre réf: 30102*



Utilisée pour la ventilation, l'aspiration d'air, de fumées, la gaine GA 2R est très légère et d'une grande flexibilité. Elle fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

Caractéristiques techniques :

Paroi: PVC souple gris

Armature: Spirale PVC Rigide

Température: -15°C / +60°C

Spécifications techniques :

Ø Int (mm)	Ø spire (mm)	Poids (gr/m)	Dépression (bar)	R.Courbure (mm)	Conditionnement (m)
30	2.9	190	0.500	30	50
32	3.0	205	0.500	32	50
35	3.0	230	0.500	35	50
40	3.2	270	0.500	40	50
50	3.5	435	0.450	50	30
60	4.0	520	0.450	60	30
90	4.5	805	0.400	90	30
100	5.0	950	0.400	100	20
110	5.2	1065	0.350	110	20
120	5.5	1160	0.350	120	20
125	5.5	1210	0.350	125	20
150	6.0	1645	0.350	150	20
160	6.0	1840	0.300	160	10
180	6.5	2130	0.300	180	10
200	7.0	2325	0.300	200	10
250	6.0	3245	0.300	250	10

Autres tailles nous consulter