

MULTIFOOD E

Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire non gras



Tuyau spécialement conçu pour l'aspiration et le refoulement de tout liquide alimentaire **sans matière grasse**. Sa grande résistance à la température permet d'utiliser ce tuyau **sur les circuits d'air additionnel des camions citernes de transport de produits vrac**.

Autre qualité : Convient également aux **transferts** d'alcool titrant jusqu'à 96%

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

EPDM blanc lisse conforme à la norme FDA

Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée

Revêtement extérieur :

EPDM bleu, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques.

Température :

De -40°C à +100°C, pour les liquides et l'application air additionnel des camions citernes, jusqu'à +180°C

Spécifications techniques :

Temp. d'utilisation mini : -40 °C

Temp. d'utilisation maxi : 100 °C

Tenue en pression : 10 bar

Coef. de sécurité : 3


Température de nettoyage maxi : 180 C°

Diamètre (mm)	Poids (Gr/m)	Rayon de courbure (mm) / stat	Dépression
25 x 35	720	125	- 0.9
38 x 50	1200	190	- 0.9
51 x 63	1570	250	- 0.9
60 x 74	2210	320	- 0.9
63 x 78	2400	320	- 0.9
70 x 80,5	2620	380	- 0.9
76 x 90,5	2820	400	- 0.9


Raccords usuels (male ou femelle)




clamp



din




rjt



sms



symétrique



vinicole

Tout autre type de raccord sur demande.

Nos produits peuvent évoluer à tout moment en vue de leur amélioration.