# **VAPALIMENT**

## Existe en version avec spirale







Tuyau souple en caoutchouc EPDM de qualité alimentaire spécialement conçu pour le nettoyage à l'eau chaude ou à la vapeur. Convient également pour le transfert et le refoulement de tout produit alimentaire à haute température. La paroi épaisse sans spire metallique a été développée pour les enrouleurs et permet de limiter le phénomène de déformation dans le temps.

# Caractéristiques techniques :

## Tube intérieur :

EPDM blanc alimentaire, lisse, conforme à la norme FDA. Résistant aux détergents et désinfectants courants.

#### Renfort:

Plis textiles haute résistance.

### Revêtement extérieur :

EPDM bleu, aspect toilé. Résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux agents atmosphériques, aux traces de graisses animales et végétales, aux huiles.

## Température :

De -40° à 164°C

# Spécifications techniques :

Tenue en pression (Bar) : 20 (à 95°) Tenue en pression (Bar) : 6 (à 164°)


Coéfficient de sécurité : 3

Tenue au vide (mmHg) : 600 en version spirale

Longueur maximum (m): 40

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr/m)
10x20	75	270
13x23	100	340
16x28	120	510
19x31	160	590
25x37	200	890
32x46	260	1080
38x54	300	1470
50x67	380	1800

# Raccords usuels \* (mâle ou femelle):



Le montage côté tuyau pourra être serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner.

Les différents montages sont proposés en version standard ou aseptique.

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.

