

Les raccords

A BRIDES



BRIDES FIXES :

Options : Existe aussi en version à souder

A QUEUE POUR COQUILLES



A QUEUE CANNELEE



BRIDES FIXES PN 10-16 (toutes dimensions sont données en mm)

Diamètre :	10	12	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Nbre de trous :	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8

BRIDES FIXES PN 25 (toutes dimensions sont données en mm)

Diamètre :	10	12	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Nbre de trous :	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8

BRIDES TOURNANTES (collet en acier ou inox) :

Options : Existe aussi en version à souder

A QUEUE POUR COQUILLES



A QUEUE CANNELEE



BRIDES TOURNANTES PN 10-16 (toutes dimensions sont données en mm)

Diamètre :	10	12	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Nbre de trous :	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8

BRIDES TOURNANTES PN 25 (toutes dimensions sont données en mm)

Diamètre :	10	12	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Nbre de trous :	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8

Matières disponibles : Acier - Inox